



RO-LINX® EASY

电源分配系统

RO-LINX® Easy 专为取代简单母线和层叠母线而设计。

RO-LINX Easy 帮助您合理整合供应链管理。把传统生产线上耗时组装多个单体零件，升级为一个完整的解决方案：RO-LINX Easy 母线。

RO-LINX Easy 母线设计出厂前按设计经过全面测试，能够进一步降低贵公司大功率电子设备的总体成本。

优点

- ▶ 作为层叠母线的低成本替代方案
- ▶ 精益生产工艺
- ▶ 大大缩短安装时间

典型应用领域

- ▶ 工业与自动化
- ▶ 工业变流器
- ▶ 可再生能源
- ▶ 发电

技术特征

RO-LINX Easy	
电压 (交/直) [kV]	1,0
功率	可达 80KW
温度范围	-40°C / + 105°C
相对湿度	55°C / 95RH
导体材料	铜、铝等
绝缘材料	聚酯介质膜、聚酯等
生产测试	局部放电、尺寸



www.rogerscorp.cn.com/pds

Rogers BVBA, 电源分配系统事业部, 比利时根特市, 电话: +32 9 235 36 11, 传真: +32 9 235 36 58

罗杰斯苏州电源分配系统事业部 苏州工业园区沈浒路368号 邮编: 215122 电话: +86 512 62582700 传真: +86 512 62582885

罗杰斯上海 上海市静安区石门一路211号旺旺大厦1003室 邮编: 200041 电话: +86 21 6217 5599 传真: +86 21 6267 7913

本小册子中所包含的信息旨在协助您进行采用罗杰斯公司RO-LINX母线进行的设计, 无意且不构成任何明示或隐含的担保, 包括对商品适销性、适用于特别目的等任何担保, 亦不保证用户可在特定用途中达到本小册子中显示的结果。用户应负责确定罗杰斯RO-LINX母线在每种应用中的适用性。罗杰斯标识、The world runs better with Rogers.、RO-LINX均为罗杰斯公司 (Rogers Corporation) 的注册商标。© 2009 罗杰斯公司 (Rogers Corporation) 版权所有。保留一切权利。出版物编号: 57-003CS